

**PPG XYLOPHENE EXPERT XYLO TOTAL 5L**

Ref : 72934



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Le traitement Xylophène Expert Xylo Total de PPG est un insecticide, fongicide et anti-termite, destiné aux bois intérieurs et extérieurs. De forme liquide, il pénètre le bois, même après évaporation de l'eau.
<b>RENDEMENT MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)</b>	— — —	3 à 5 m <sup>2</sup> /L 1 KM3
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Intérieur
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Extérieur
<b>TYPE DE PEINTURE</b>	—	Acrylique
<b>GARANTIE TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	— —	9 ans 48 HEURE
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Pistolet
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Brosse/rouleau
<b>SUPPORT</b>	—	Bois

<b>D'APPLICATION TEINTE</b>	—	Incolore
<b>COULEUR</b>	—	Transparent
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	—	36 MOIS
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	10
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	2.21 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	2.21
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Estimée
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>CONTENANCE</b>	—	5 litre
<b>PHASE PEINTURE</b>	—	Aqueuse
<b>DANGEROUSITÉ</b>	—	SGH09 - Danger environnement
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	369404
<b>MARQUE</b>	—	PPG