



XYLOPHENE EXPERT XYLO STRUCTURE 5L

Ref : 72936



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le traitement Xylophène Expert Xylo Structure de PPG est un insecticide et anti-termite, destiné aux bois de charpente et d'ossature. De forme liquide, il pénètre le bois, même après évaporation de l'eau.
RENDEMENT	3 à 5 m ² /L
MASSE	1 KM3
VOLUMIQUE	
(KG/M3)	
TYPE DE	Acrylique
PEINTURE	
GARANTIE	9 ans
TEMPS DE	48 HEURE
SÉCHAGE AV	
FINITION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	
SUPPORT	Bois
D'APPLICATION	
PIÈCE	Intérieur
/OUVRAGE DE	
DESTINATION	
PIÈCE	Extérieur

/OUVRAGE DE DESTINATION		
TEINTE	_____	Incolore
COULEUR	_____	Transparent
DURÉE DE CONSERVATION	_____	36 MOIS
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	_____	10
INDICATEUR CARBONE	_____	2.21 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	_____	2.21
TYPE DE FDES OU PEP	_____	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	_____	Mètre carré
CONTENANCE	_____	5 litre
PHASE	_____	Aqueuse
PEINTURE		
DANGÉROSITÉ	_____	SGH09 - Danger environnement
RÉF. FABRICANT	_____	369408
MARQUE	_____	PPG