

PPG XYLOPHENE EXPERT XYLO STRUCTURE 25L

Ref : 72937



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Le traitement Xylophène Expert Xylo Structure de PPG est un insecticide et anti-termite, destiné aux bois de charpente et d'ossature. De forme liquide, il pénètre le bois, même après évaporation de l'eau.
RENDEMENT	—	3 à 5 m²/L
MASSE	—	1 KM3
VOLUMIQUE		
(KG/M3)		
TYPE DE	—	Acrylique
PEINTURE		
GARANTIE	—	9 ans
TEMPS DE	—	48 HEURE
SÉCHAGE AV		
FINITION		
OUTIL	—	Pistolet
D'APPLICATION		
OUTIL	—	Brosse/rouleau
D'APPLICATION		
SUPPORT	—	Bois
D'APPLICATION		
COULEUR	—	Jaune - Doré
PIÈCE	—	Intérieur
/OUVRAGE DE		
DESTINATION	—	

PIECE		Extérieur
/OUVRAGE DE		
DESTINATION		
TEINTE	——	Incolore
DURÉE DE	——	36 MOIS
CONSERVATION		
DURÉE VIE DE	——	10
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	——	2.21 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	——	2.21
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	——	Estimée
OU PEP		
UNITÉ DE	——	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
CONTENANCE	——	25 litre
PHASE	——	Aqueuse
PEINTURE		
DANGEROUSITÉ	——	SGH09 - Danger environnement
RÉF. FABRICANT	——	369410
MARQUE	——	PPG