



ENDUIT WEBERPRAL F SAC DE 25KG BLANC CASSE 001

Ref : 73016



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Weberpral F est un enduit monocouche projeté. Il se compose de ciment blanc et chaux aérienne, granulats sélectionnés, adjuvants spécifiques, hydrofuges de masse et pigments minéraux. Il s'utilise pour l'imperméabilisation et la décoration de façade neuve. Il permet d'obtenir une finition contemporaine grattée, talochée ou rustique. Il convient également aux parois enterrées et s'applique sur tous types de bâtiments : maison individuelle, logement collectif, bâtiment tertiaire ou industriel.
CONSOMMATION	Selon finition
TYPES	Manuel et Mécanique
D'APPLICATION	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29223
MATIÈRE	Ciment/chaux
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc cassé
DURÉE DE	18 MOIS
CONSERVATION	
DESCRIPTIF UNITÉ	Recouvrir 1 m ² de support prêt à l'application* en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la
FONCTIONNELLE	durée de vie de référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF	50
ACV (ANNÉE)	

INDICATEUR CARBONE		4.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	4.97
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	————	0/2
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	17010001
MARQUE	————	WEBER