WEBERPRAL F SAC DE 25KG PIERRE CLAIR 015

Ref : 73017

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Weberpral F est un enduit monocouche projeté. Il se compose de ciment blanc et chaux aérienne, granulats sélectionnés, adjuvants spécifiques, hydrofuges de masse et pigments minéraux. Il s'utilise pour l'imperméabilisation et la décoration de façade neuve. Il permet d'obtenir une finition contemporaine grattée, talochée ou rustique. Il convient également aux parois enterrées et s'applique sur tous types de bâtiments : maison individuelle, logement collectif, bâtiment tertiaire ou industriel.
CONSOMMATION	Selon finition
TYPES D'APPLICATION	Manuel et Mécanique
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29223
MATIÈRE	Ciment/chaux
TEINTE	Pierre clair
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE DE CONSERVATION	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1 m² de support prêt à l'application* en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

INDICATEUR CARBONE	4.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.97
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	0/2
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	17010015
MARQUE	WEBER