



WEBERPRAL F SAC 25KG TON PIERRE

016

Ref : 73018



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Weberpral F est un enduit monocouche projeté. Il se compose de ciment blanc et chaux aérienne, granulats sélectionnés, adjuvants spécifiques, hydrofuges de masse et pigments minéraux. Il s'utilise pour l'imperméabilisation et la décoration de façade neuve. Il permet d'obtenir une finition contemporaine grattée, talochée ou rustique. Il convient également aux parois enterrées et s'applique sur tous types de bâtiments : maison individuelle, logement collectif, bâtiment tertiaire ou industriel.
CONSOMMATION	—	Selon finition
TYPES	—	Manuel et Mécanique
D'APPLICATION	—	
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29223
MATIERE	—	Ciment/chaux
TEINTE	—	Ton pierre
COULEUR	—	Gris - Argent
DURÉE DE CONSERVATION	—	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ	—	Recouvrir 1 m ² de support prêt à l'application* en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la
FONCTIONNELLE	—	durée de vie de référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF	—	50
ACV (ANNÉE)	—	

INDICATEUR CARBONE		4.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	4.97
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	————	0/2
DANGEROUSITÉ	————	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	————	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	————	17010016
MARQUE	————	WEBER