



SOPREMA PROTEC SPOT 4 PIECES PAR CARTON

Ref : 73063



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Protecteur thermique de spot encastré dans les planchers de combles perdus isolés. / Le capot de protection est réalisé par moulage de vermiculite exfoliée et compressée. Chaque Protec'Spot® se compose : - d'une embase avec une emcoche pour passage du câble de raccordement. - d'un couvercle. - d'un sachet de colle (Vicucolle). / SOPREMA a conçu et développé Protec'Spot® pour lui apporter une triple vocation : - Réduire les déperditions thermiques en conservant l'isolation thermique et l'étanchéité à l'air du plafond au droit du spot. - Limiter la montée en température du spot. - Protéger le spot de tout contact avec l'isolant quelle que soit sa nature : laine de verre, laine de roche, ouate de cellulose,...en vrac, en panneaux ou en rouleaux.
MATIÈRE	—	Vermiculite
UTILISATION	—	Plafond, plancher
PIÈCE	—	Combles perdus
/OUVRAGE DE		
DESTINATION		
DURÉE VIE DE	—	50
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	—	0.86 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	—	0.86

EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU PEP	———	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	———	00099979--S0048
MARQUE	———	SOPREMA