ENDUIT WEBERPRAL F COULEUR SC SAC DE 25 KG

Ref : 73078

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit coloré monocouche projeté pour bâti neuf. Finition grattée, talochée ou rustique. Application manuelle ou mécanique. Applicable sur surface enterrée. Consommation : finition grattée 26 à 28 kg/m², finition rustique ou talochée 22 à 25 kg/m² sur maçonnerie. Sac de 25 kg.
CONSOMMATION	Selon finition
TYPES D'APPLICATION	Manuel et Mécanique
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29223
TEINTE	Selon nuancier
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1 m² de support prêt à l'application* en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	4.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.97
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Sac de 25 kg
DANGEROSITÉ	———	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	———	Xi - Irritant
RÉF. FABRICANT	———	WEBERPRAL F COUL
MARQUE	———	WEBER