EDILTECO France

PSE BLANC 1.2X0.6M 80MM R2.10

Ref : 73349

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque Edil-Therm d'Edilteco en polystyrène expansé (PSE) standard, est destinée à l'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Elle s'utilise en neuf ou en rénovation, pour la réfection et la protection d'une façade dégradée. La plaque thermo-isolante Edil-Therm constitue un complément d'isolation thermique en logement collectif, maison individuelle, bâtiment tertiaire ou industriel, en neuf et en rénovation.
DIMENSIONS	1200 x 600 mm
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	2.1
CONDITIONNEMENT	4,32 m²
EPAISSEUR (MM)	80 MM
MATIÈRE	Polystyrène expansé
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29474
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'un m² d'isolant thermique de résistance allant jusqu'à 2,5 m².K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	14.56 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	14.56

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	0.44 W/M2K
HAUTEUR (MM)	80 MM
LARGEUR (MM)	600 MM
LONGUEUR (MM)	1200 MM
POIDS (KG)	0.8 KG
RÉF. FABRICANT	48LNB12060080
MARQUE	EDILTECO