



PSE GRIS 1.2X0.6M 60MM R1.90

Ref : 73362



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque Edil-Therm d'Edilteco en polystyrène expansé (PSE) graphitée, est destinée à l'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Elle s'utilise en neuf ou en rénovation, pour la réfection et la protection d'une façade dégradée. La plaque thermo-isolante Edil-Therm constitue un complément d'isolation thermique en logement collectif, maison individuelle, bâtiment tertiaire ou industriel, en neuf et en rénovation.
EPAISSEUR (MM)	60 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M ² .K/W)	1.9
CONDITIONNEMENT	5,76 m ²
MATIÈRE	Polystyrène expansé
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29474
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'un m ² d'isolant thermique de résistance allant jusqu'à 2,5 m ² .K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	14.56 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	14.56

TYPE DE FDES OU PEP	_____	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	_____	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	_____	0.58 W/M2K
HAUTEUR (MM)	_____	60 MM
LARGEUR (MM)	_____	600 MM
LONGUEUR (MM)	_____	1200 MM
POIDS (KG)	_____	0.6 KG
RÉF. FABRICANT	_____	EDILTHERMG060
MARQUE	_____	EDILTECO