EDILTECO France

PSE GRIS 1.2X0.6M 80MM R2.55

Ref : 73364

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque Edil-Therm d'Edilteco en polystyrène expansé (PSE) graphitée, est destinée à l'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Elle s'utilise en neuf ou en rénovation, pour la réfection et la protection d'une façade dégradée. La plaque thermo-isolante Edil-Therm constitue un complément d'isolation thermique en logement collectif, maison individuelle, bâtiment tertiaire ou industriel, en neuf et en rénovation.
EPAISSEUR (MM)	80 MM
CONDITIONNEMENT	4,32 m²
MATIÈRE	Polystyrène expansé
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29473
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'un m² d'isolant thermique de résistance entre 2,5 et 5 m².K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	29.12 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	29.12
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	——	0.44 W/M2K
HAUTEUR (MM)	——	80 MM
LARGEUR (MM)	——	600 MM
LONGUEUR (MM)	——	1200 MM
POIDS (KG)	——	0.8 KG
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	——	2.55
RÉF. FABRICANT	——	1401EDILTG080
MARQUE	——	EDILTECO