



PANNEAU PSE EDILTHERM ISOLANT GRIS EP100MM 3.60 M2 R 3.20 M2.KW

Ref : 73366



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La plaque Edil-Therm d'Edilteco en polystyrène expansé (PSE) graphitée, est destinée à l'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Elle s'utilise en neuf ou en rénovation, pour la réfection et la protection d'une façade dégradée. La plaque thermo-isolante Edil-Therm constitue un complément d'isolation thermique en logement collectif, maison individuelle, bâtiment tertiaire ou industriel, en neuf et en rénovation.
EPAISSEUR (MM)	—	100 MM
CONDITIONNEMENT	—	3,60 m ²
MATIÈRE	—	Polystyrène expansé
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29473
TEINTE	—	Gris
COULEUR	—	Gris - Argent
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction d'un m ² d'isolant thermique de résistance entre 2,5 et 5 m ² .K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	29.12 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	29.12
TYPE DE FDES OU	—	Défaut

PEP	——	Mètre carré
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	——	0.35 W/M2K
RÉSISTANCE THERMIQUE (M ² .K/W)	——	3.2
HAUTEUR (MM)	——	100 MM
LARGEUR (MM)	——	600 MM
LONGUEUR (MM)	——	1200 MM
POIDS (KG)	——	1 KG
RÉF. FABRICANT	——	1401EDILTG100
MARQUE	——	EDILTECO