

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 09:12

APPUI INTERMEDIAIRE 100 A 180MM

Ref: 73678



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Système de fixation universel pour doublage sur ossature métallique des murs, des rampants et sous-planchers bois. Facilité de réglage après clipsage de la fourrure.	
MATIÈRE DOMAINE	Plastique Maison individuelle	
D'APPLICATION		
DOMAINE	Collectif	
D'APPLICATION DOMAINE	Tertiaire	
D'APPLICATION	i ei liali e	
UTILISATION	Isolant de 100 à 180 mm	
TYPE DE FDES	Estimée	
OU PEP	Diàca	
UNITE DE L'UNITÉ	Pièce	
FONCTIONNELLE		
CONTENU DU	50	
SACHET/BOITE	00	
DURÉE VIE DE RÉF ACV	20	
(ANNÉE)		
INDICATEUR	 0.12 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans	
CARBONE	0.40	
RÉCH CLIM KG	 0.12	

EQUIV CO2 PAR UF	
LONGUEUR (MM) POIDS (KG) RÉF. FABRICANT MARQUE	180 MM 1 KG A05570 SEMIN