JETFIB OUATE 10KG

Ref : 73967

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'isolant Jetfib Ouate de Biofib'isolation est une ouate de cellulose obtenue à partir de papier journal. Il convient particulièrement aux combles perdus non accessibles. Il peut également être mis en œuvre dans les combles aménagés, murs, cloisons, planchers et sols.
CLASSE DE FEU	B s2 d0
TEINTE	Gris clair
GAMME	JETFIBOUATE
PLUS PRODUIT	- Mise en œuvre rapide : gain de temps - Fort pouvoir isolant - 100 % recyclé et recyclable - Bonne régulation hygrométrique - Bonne tenue au feu : B-s2d0 - N'attire pas les rongeurs et résiste aux moisissures
MATIÈRE	Ouate de cellulose
CLASSEMENT COV	A+
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	3.05
COULEUR	Blanc
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.039
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 10 Kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'isolant thermique et acoustique en vrac en ouate de cellulose de R jusqu'à 5m².K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	6.21 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	6.21
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28856
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
RÉF. FABRICANT	JETOUAT
MARQUE	BIOFIB ISOLATION