



PLACOMIX PRO 22 KG

Ref : 74098



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'enduit de jointoiement Placomix Pro permet de réaliser un collage et une finition de joints avec bande papier. Prêt à l'emploi, il s'utilise sur mur et plafond intérieurs en plaques de plâtre, en maison individuelle, en logement collectif ou en bâtiment tertiaire.
PLUS PRODUIT	—	Bonne glisse, chantier plus propre, finition plus blanche
UTILISATION	—	Pour utilisation manuelle ou mécanique
DURÉE DE CONSERVATION	—	9 MOIS
CONSOMMATION	—	525 g/m ²
APPLICATION	—	Couteau à enduire, Spatule, Bazooka, Airless
COULEUR	—	Blanc
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33785
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer une fonction d'enduit à joint pour 1 m ² de parement (plaque de plâtre ou doublage avec isolant), préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.525 kg/m ² , en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	0.31 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	—	0.31
EQUIV CO₂ PAR UF	—	
TYPE DE FDES OU	—	Individuelle

PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Seau de 22 kg
MATIÈRE	———	Enduit
POIDS (KG)	———	22 KG
TEMPS DE PRISE (EN MIN)	———	4320
RÉF. FABRICANT	———	A83620000
MARQUE	———	PLACO