PLACOMIX PRO ALLEGE 17KG

Ref : 74099

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit de jointoiement Placomix Pro allégé permet de réaliser un collage et une finition de joints avec bande papier. Il s'utilise sur mur et plafond intérieurs en plaques de plâtre, en maison individuelle, en logement collectif ou en bâtiment tertiaire.
DURÉE DE CONSERVATION	9 MOIS
TEMPS DE PRISE	24 à 72 h
CONSOMMATION	400 g/m²
PLUS PRODUIT	Rendement optimal, nouvelle texture, facile à travailler
APPLICATION	Couteau à enduire, Spatule, Bazooka, Airless
UTILISATION	Jointoiement intérieur
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33784
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'enduit à joint pour 1 m2 de parement (plaque de plâtre ou doublage avec isolant), préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.4 kg/m2, en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.27 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.27
TYPE DE FDES OU	Individuelle

PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 17 kg
MATIÈRE	Enduit
POIDS (KG)	17 KG
RÉF. FABRICANT	A86700000
MARQUE	PLACO