


Ref : 74101



Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| DESCRIPTION | — | L'entretoise Clip On T24 blanc Eurocoustic fait partie de la gamme d'ossatures à clic Quick-Lock Clip-On pour une mise en oeuvre plus rapide et plus sûre. |
| LONGUEUR (MM) | — | 600 MM |
| LARGEUR (MM) | — | 24 MM |
| HAUTEUR (MM) | — | 25 MM |
| MATIÈRE | — | Acier |
| CLASSE DE FEU | — | A2 s1 d0 |
| UTILISATION | — | Pour plafond suspendu |
| COULEUR | — | Noir |
| TEINTE | — | Noir |
| GAMME | — | Clip-on |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | — | 50 |
| TYPE DE FDES OU PEP | — | Défaut |
| DESRIPTIF FONCTIONNELLE | — | Assurer la fonction de support de cloisonnement ou de plafond suspendu avec un profilé en T entre 15 et 35 mm en acier sur une longueur de 1 m pendant une durée de vie de référence de 50 ans. |
| INDICATEUR CARBONE | — | 3.74 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans |
| RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR | — | 3.74 |

UF
URL FDES OU
PEP

——— <https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40039>

UNITÉ DE
L'UNITÉ

——— Mètre carré

FONCTIONNELLE
RÉF. FABRICANT
MARQUE

——— 66446
——— EUROCOUSTIC