PRELINTEAU 6X14 1M60

Ref : 74115

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le prélinteau en béton précontraint de Rector est destiné à soutenir le linteau d'ouverture au-dessus d'une baie de porte ou fenêtre. Il absorbe une partie de la charge mécanique exercée par les éléments de gros œuvre. Le prélinteau convient également pour d'autres applications en maison individuelle, telles que le coffrage de poutre noyée, la réalisation d'une marche d'escalier, d'un plan de travail ou encore d'une cave à vin. Il présente un aspect de surface lisse, prêt à peindre ou enduire, et s'utilise en neuf comme en rénovation.
LONGUEUR (CM)	160 CM
LARGEUR (CM)	14 CM
HAUTEUR (CM)	6 CM
MATIÈRE	Béton
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	4.66 Kg CO2 éq./Mètre sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.66
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE	Mètre

L'UNITÉ FONCTIONNELLE

RÉF. FABRICANT — L14-160

MARQUE — RECTOR