KP1 Créateur de systèmes constructifs

PRELINTEAU 6X19 1M40

Ref : 74117

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le prélinteau SR5 de KP1 est destiné à fermer le haut des ouvertures (fenêtre, porte, baie) en soutenant la maçonnerie située au-dessus et en renvoyant les charges vers les jambages. Il convient au neuf et à la rénovation, à la maison individuelle et au collectif. Il se caractérise par des câbles d'acier de précontrainte, chargés d'assurer la résistance mécanique. Pour supprimer tout risque de blessures, le prélinteau KP1 possède deux armatures de précontrainte d'une forte section, coupées au ras de l'élément béton. Caractéristique(s) : - nombre d'armatures : 2 - Ø armature : 6,85 mm
LONGUEUR (CM)	140 CM
LARGEUR (CM)	19 CM
HAUTEUR (CM)	6 CM
MATIÈRE	Béton
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	5.11 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.11

TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	1107945
MARQUE	KP1