



POLYSTYRENE LISSE 120MM

Ref : 74126



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Plaque de polystyrène expansé blanc de densité 15 kg/m ³ destinée à l'isolation thermique par l'extérieure sous enduit
DIMENSIONS	Dimensions de la plaque 1200x600 mm
CONDITIONNEMENT	2,88 m ²
RÉSISTANCE THERMIQUE (M ² .K/W)	3.15
EPAISSEUR (MM)	120 MM
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29473
MATIERE	PSE Polystyrène expansé
TEINTE	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction d'un m ² d'isolant thermique de résistance entre 2,5 et 5 m ² .K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	29.12 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	29.12
EQUIV CO ₂ PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré

COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD PLUS PRODUIT	0.32 W/M2K
RÉF. FABRICANT MARQUE	Economique Très léger Découpe facile Reprise des désaffleurs par ponçage IPLB120 PAREXLANKO