



## POLYSTYRENE LISSE 140MM

Ref : 74127



### Caractéristiques techniques

|                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                                | Plaque de polystyrène expansé blanc de densité 15 kg/m <sup>3</sup> destinée à l'isolation thermique par l'extérieure sous enduit                          |
| DIMENSIONS                                 | Dimensions de la plaque 1200x600 mm                                                                                                                        |
| CONDITIONNEMENT                            | 2,16 m <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| RÉSISTANCE THERMIQUE (M <sup>2</sup> .K/W) | 3.7                                                                                                                                                        |
| EPAISSEUR (MM)                             | 140 MM                                                                                                                                                     |
| URL FDES OU PEP                            | <a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29473">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29473</a>          |
| MATIERE                                    | PSE Polystyrène expansé                                                                                                                                    |
| TEINTE                                     | Blanc                                                                                                                                                      |
| DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE             | Assurer la fonction d'un m <sup>2</sup> d'isolant thermique de résistance entre 2,5 et 5 m <sup>2</sup> .K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans. |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)               | 50                                                                                                                                                         |
| INDICATEUR CARBONE                         | 29.12 Kg CO <sub>2</sub> éq./Mètre carré sur 50 ans                                                                                                        |
| RÉCH CLIM KG                               | 29.12                                                                                                                                                      |
| EQUIV CO <sub>2</sub> PAR UF               |                                                                                                                                                            |
| TYPE DE FDES OU PEP                        | Défaut                                                                                                                                                     |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE             | Mètre carré                                                                                                                                                |

|                                                      |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COEF.<br>DÉPERDITION<br>THERMIQUE UD<br>PLUS PRODUIT | 0.27 W/M2K                                                                                                    |
| RÉF. FABRICANT<br>MARQUE                             | Economique<br>Très léger<br>Découpe facile<br>Reprise des<br>désaffleurs par ponçage<br>IPLB140<br>PAREXLANKO |