

Ref : 74142



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Le profilé de départ en aluminium IPDA de Parexlanko est conçu pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Il assure l'alignement et la rectitude de la première rangée de panneaux isolants. Disponible en différentes épaisseurs pour des isolants allant jusqu'à 300 mm, ce profilé est compatible avec les systèmes Pariso de la marque. Il s'utilise en association avec les clips ISC5 et ISC10.
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	—	140 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	170 MM
<b>HAUTEUR (MM)</b>	—	95 MM
<b>MATIÈRE</b>	—	Aluminium
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	30
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Estimée
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre
<b>LONGUEUR (MM)</b>	—	2500 MM
<b>POIDS (KG)</b>	—	1.53 KG
<b>PLUS PRODUIT</b>	—	- Maintient la première rangée de panneaux isolants parfaitement alignée - Adapté aux systèmes Pariso PSE-m, PSE-F, PSE-u,

LR-m, LR-F, MOB PSE-m, MOB LR-m, et MOB FB-m<br>- Utilisation de chevilles-clous et de clips pour une pose rapide et sans complic

<b>INDICATEUR</b>	——	12.12 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
<b>CARBONE</b>		
<b>RÉCH CLIM KG</b>	——	12.12
<b>EQUIV CO2 PAR</b>		
<b>UF</b>		
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	IPDA140-1
<b>MARQUE</b>	——	PAREXLANKO