



REVLANE IGNIFUG TG 25KG BLC

PW00

Ref : 74192



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Revlane+ ignifugé taloché gros de Parexlanko est un enduit de finition pour façade et murs extérieurs. Composé de liant acrylique, de charges minérales, de pigments et d'adjuvants spécifiques, il se présente en pâte épaisse granuleuse teintée dans la masse et prête à l'emploi. S'applique manuellement ou mécaniquement, et donne un aspect de finition taloché gros. Revlane+ complète tous les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) de Parexlanko (hors PARISO PSE-H). Densité $1,8 \pm 0,10$ Granulométrie 1,6 mm Extrait sec 83 ± 2 %.
CONSUMMATION	—	2,5 kg/m ²
MATIÈRE	—	Composé organique
UTILISATION	—	Enduit de parement organique (RPE)
TEINTE	—	Extra blanc
COULEUR	—	Blanc
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	—	Large gamme de teintes Ignifugé Application manuelle ou mécanique
RÉF. FABRICANT	—	REIGNITGW00
MARQUE	—	PAREXLANKO

