

■ GEBERIT BATI SUPPORT DUOFIX OMEGA

Ref : 74202



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Autoportant
Pour hauteur de chape de 0–20 cm
Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui
Pieds supports galvanisés
Pieds supports réglables 0–20 cm
Pieds supports antidérapants
Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm
Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal ou depuis le dessus
Résistant à 400 kg
Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
Alimentation latérale ou sur l'arrière, à gauche
Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière
Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
Avec fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean
Fixation pour le raccordement électrique
Compatible avec boîtier Power & Connect
Réservoir étanche soufflé en une seule pièce
Montage sans outils de plaques de déclenchement Omega
Pieds autobloquants
Compatible avec WC lavants AquaClean et boîtier Power & Connect
N°1 de la technologie

	sanitaire en Europe Bâti-support de hauteur réduite 82
	cm Pour la construction en cloison sèche Pour montage dans
	des parois en applique à hauteur partielle Pour montage dans des
	parois de cloison sèche monocoque Pour WC suspendus avec
	dimensions de raccordement selon EN 33:2011 Pour WC
	suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm Pour ringage double touche
TYPE	Bâti autoportant
MODÈLE	Duofix Omega Compact
LONGUEUR (MM)	843 MM
LARGEUR (MM)	146 MM
HAUTEUR (MM)	526 MM
POIDS (KG)	16.872 KG
PLUS PRODUIT	Température max de l'eau 25 °C
CONTENANCE	6 litre
À RETENIR	Solution compacte
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33108
MATIÈRE	Acier
GARANTIE	2 ans
TEINTE	Bleu
COULEUR	Bleu
DESCRIPTIF	Assurer les fonctions de bâti support, d'alimentation et d'évacuation
UNITÉ	de l'eau pour WC suspendu à l'aide d'un système complet bâti-
FONCTIONNELLE	support pour une durée de vie de référence de 20 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	116.94 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	116.94
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
PROFONDEUR (MM)	843 MM
RÉF. FABRICANT	111.009.00.1
MARQUE	GEBERIT