

**PAREXLANKO LANKOCEM 25KG**

Ref : 74206



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	Parfaitement adapté pour le rebouchage de joints horizontaux ou verticaux, le collage d'éléments béton ainsi que le collage étanche des banches
<b>TYPES D'APPLICATION</b>	Manuel
<b>MATIÈRE</b>	Mortier
<b>COULEUR</b>	Gris - Argent
<b>TEINTE</b>	Gris
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31485">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31485</a>
<b>DESCRIPTIF FONCTIONNELLE</b>	Sceller ou réparer une cavité dans une paroi pour un volume de 1 Litre pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	1.35 Kg CO2 éq./Litre sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	1.35
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Litre
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	Sac de 25 kg
<b>PLUS PRODUIT</b>	Bas module d'élasticité Fibré Collage étanche de cônes en

		béton (PV CEBTP)  Collage d'éléments béton et pierres (hors façade) Rebouchage des vides de maçonnerie
<b>GRANULOMÉTRIE</b>	————	0/2
<b>DANGÉROSITÉ</b>	————	SGH05 - Corrosif
<b>DANGÉROSITÉ</b>	————	SGH07 - Irritant
<b>RÉF. FABRICANT</b>	————	L662-25
<b>MARQUE</b>	————	PAREXLANKO