



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	L'enduit Placomix est destiné au jointoiment de plaque de plâtre avec bande papier. Il est prêt à l'emploi.
CONSUMMATION	————	470 g/m ²
DURÉE DE CONSERVATION	————	9 MOIS
UTILISATION	————	Jointoiment intérieur
PLUS PRODUIT	————	Excellent pouvoir couvrant, qualité de finition soignée
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33443
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Assurer la réalisation de 1m ² de joints par enduisage, entre plaques de plâtre, préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.47 kg/m ² , en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Seau de 15 kg
INDICATEUR CARBONE	————	0.45 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO₂ PAR UF	————	0.45

REF. FABRICANT
MARQUE

————

A83700044
PLACO