

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



LISAPLAC BA13 250X120 EP12 5CM

Ref : 74446



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La plaque de plâtre Lisaflam BA13 de Placo est hautement résistante au feu. Elle est particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant un degré coupe-feu élevé A1. La plaque de plâtre Lisaflam BA13 s'utilise en cloisons, doublages sur ossature, plafonds et gaines techniques.
DIMENSIONS	—	250 x 120 cm
EPAISSEUR (MM)	—	12.5 MM
LONGUEUR (CM)	—	250 CM
LARGEUR (CM)	—	120 CM
CLASSE DE FEU	—	A1
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	—	0.04
MODÈLE	—	BA13
UTILISATION	—	Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant le classement A1.
MATIÈRE	—	Plâtre
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Blanc
PLUS PRODUIT	—	Haute résistance au feu, incombustible.
FINITION (MAT, LAPATTO, POLI.)	—	Lisse
DURÉE VIE DE RÉF ACV	—	50

(ANNEE) TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Mètre carré
FONCTIONNELLE DESCRIPTIF	—	1 m ² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
UNITÉ FONCTIONNELLE INDICATEUR	—	2.49 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	2.49
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38183
POIDS (KG)	—	29.1 KG
RÉF. FABRICANT	—	P10032500
MARQUE	—	PLACO