LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 21/08/25 à 20:22

BURINEUR HILTI TE 1000

Ref : 74526

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Forme allongée pour la démolition intensive au sol (10-15 cm environ). Moteur à induction (sans charbon). Câble détachable.
FORCE DE FRAPPE	26 EPTA
POIDS (KG)	12.5 KG
ÉMISSION DE VIBRATIONS	5 m/s²
DIMENSIONS	710 x 141 x 305 mm
SOURCE ÉLECTRIQUE	Filaire
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP20
PRESSION ACOUSTIQUE	85 DBA
TYPE DE MOTEUR	Electrique
UTILISATION	Démolition de plancher, ouvertures, rugosification, lissage de surface, retrait de plâtre / dalles
PLUS PRODUIT	Réduction active des vibrations
HAUTEUR (MM)	305 MM
LARGEUR (MM)	141 MM
DESTINATION	Sols et murs
LONGUEUR DE	141 MM

FIXATION FRÉQUENCE DE FRAPPE COUPS/MIN.	1950
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	15
INDICATEUR CARBONE	269.9 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	269.9
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
RÉF. FABRICANT	2167738
MARQUE	HILTI