

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 07/11/25 à 08:11



Ref: 75161



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Fonctions : Fonctions levée de doute vidéo lors d'une intrusion sur détection de mouvement ou sur demande de visualisation à distance depuis son smartphone (DMBV obligatoirement avec la centrale d'alarme CS 8000 ou CS 2000) Alertes vocales ou SMS en cas d'intrusion, risque d'incendie, coupure secteur Envoi d'un SMS lors de la mise en marche/arrêt du système (paramétrable) réalisée à partir d'une télécommande ou d'un badge Configuration de 6 numéros d'appel Levée de doute audio et fonction interphonie Fonctions secourues en association avec une centrale (sans secteur, sans internet): indication des alarmes détectées par envoi de SMS et pilotage de l'alarme par GSM (avec le menu de synthèse vocale). Jusqu'à 4 DMBV Détecteurs de levée de doute vidéo et 8 caméras Tycam intérieures et extérieures par installation

Compatible avec un système de télésurveillance par protocole IP SIA DC09
br>Bénéfices : Simplicité d'installation et de configuration. Communication sans fil avec tous les produits Delta Dore compatibles Carte SIM fournie avec le transmetteur (avec abonnement)

TENSION EN VOLTS PORTÉE DIMENSIONS GARANTIE DESCRIPTIF UNITÉ

300 M

230

H 165 x L 205 x P 45 mm

5 ans

Recevoir et analyser les informations de la centrale et informer l'utilisateur au moyen de la ligne téléphonique analogique, piloter la

FONCTIONNELLE	domotique avec un smartphone, pendant 10 ans, alimenté par secteur et/ou une pile de secour en lithium.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	25.19 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	25.19
TYPE DE FDES OU PEP	 Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Pièce
FONCTIONNELLE INDICE PROTECTION	 IP30
ÉLECTRIQUE URL FDES OU PEP	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=44828
RÉF. FABRICANT MARQUE	6414118 DELTA DORE