

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 06/11/25 à 16:28

Thermor CHAUFFE-EAU ETROIT 50L MONO 2000W

Ref: 75803



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Pratique pour un deuxième point de puisage, ce chauffe-eau s'intègre facilement sur un évier. br>Cette proximité avec le point de puisage permet d'obtenir rapidement l'eau chaude et de réaliser des économies. br>Il dispose d'une anode magnésium avec résistance compensatrice.
CAPACITÉ	50 L
	50 L
PUISSANCE EN	2
KW	040 144
HAUŢEUR (MM)	918 MM
DIAMÈTRE (MM)	338 MM
DIMENŠIOŃ	155 x 95 x 80 MM
EXTÉRIEURE	
(MM)	
TYPE DÉ	Lithium-ion remplaçable
BATTERIE	Entitativi tott fortipiagable
COULEUR	Blanc
CLASSE ERP	C
	C .
(MODE ECS)	NA.
PROFIL DE	M
SOUTIRAGE	
ETIQUETTE	
ÉNERGÉTIQUE	

TENSION EN VOLTS	Monophasé (230)
URL FDES OU	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31603
PEP MATIÈRE TEINTE	Acier émaillé Blanc Assurant la production d'accorde conitaine à lloide d'un aboute en contraine
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la production d'eau chaude sanitaire à l'aide d'un chauffe-eau électrique (capacité jusqu'à 50L) sur une durée de vie de référence de 15 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV	15
(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	 151.26 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	151.26
TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	Pièce
FONCTIONNELLE PROFONDEUR (MM)	 338 MM
LARGEUR (MM) LONGUEUR (MM)	345 MM 338 MM
POIDS (KG) GARANTIE RÉF. FABRICANT	15.2 KG 3 ans 241039
MARQUE	THERMOR