

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 22/10/25 à 20:20



BETON MULTI-USAGE PRO 350 SAC 25 KG

Ref: 75954



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Prêt à gâcher et multiusage. Réalisation de fondations légères, dallages, scellements, appuis de fenêtres, etc. Dosage en ciment 350 kg/m³ de béton en place. Résistance à la compression : 40 MPa.
CONSOMMATION	 20 kg/m²/cm
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
DÉLAI MISE EN	24 HEURE
CIRCULATION (H)	
CLASSEMENT COV	A+
COMPOSITION TEINTE	Ciments, sables siliceux, adjuvants spécifiques Gris
COULEUR	Gris - Argent
SUPPORT	Multi supports
D'APPLICATION	
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 kg
DU PRODUIT	
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réaliser la liaison entre des éléments de maçonnerie à l'aide d'1 kg de mortier gâché frais ayant une densité maximale de 2,30 en
DURÉE VIE DE RÉF	 assurant les performances décrites par la norme NF EN 998-2 pendant une DVR de 100 ans.
ACV (ANNÉE) INDICATEUR	 0.46 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 0.46
URL FDES OU PEP TYPE DE FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35843 Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT MARQUE	SGH05 - Corrosif SGH07 - Irritant 170549 VPI