

COMUS MASTIC POLYESTER 250 G

Ref : 75960



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Mastic à base de résine polyester souple, sans retrait. Ne détrempe pas sous l'effet des peintures de toutes natures. Rebouchage immédiat des gros trous sur les métaux, le bois, le ciment, le plâtre, le PVC... Durcit rapidement, peut se limer, se percer, ponçage après 15-30 min. Intérieur/extérieur.
MATIÈRE PLUS PRODUIT	————	Résine polyester souple
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	————	Durcit rapidement, peut se limer et se percer. Ne détrempe pas sous l'effet de la peinture.
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	————	Extérieur
DURÉE DE CONSERVATION	————	Intérieur
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	12 MOIS
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	Assurer la fonction de l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointement conforme à la norme EN ISO 11600 pour une durée de vie de référence de 30 ans.
TYPE DE FDES OU PEP	————	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Défaut
CONDITIONNEMENT	————	Mètre
	————	250 g

DU PRODUIT INDICATEUR CARBONE	———	7.23 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	7.23
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45502
DANGEROUSITÉ	———	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	———	SGH08 - Sensibilisant
DANGEROUSITÉ	———	SGH03 - Comburant
RÉF. FABRICANT	———	A008832
MARQUE	———	COMUS