

## **ULTIBAT** ULTIBAT MORTIER 25KG

Ref : 76359



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	————	Le mortier M20 ULTIBAT est le mortier idéal pour tous vos travaux de maçonnerie classique. La qualité de ses composants est rigoureusement contrôlée, notamment le dosage en ciment et vous assure un mélange homogène.  <b>DOMAINES D'APPLICATION</b>  Le mortier M20 ULTIBAT est utilisé pour le montage des éléments de maçonnerie usage courant type « G » catégorie M20 (NF EN 998-2) : - Le montage à joints minces d'agglos, pierres, briques... - Le montage de poteaux et cloisons en maçonnerie, - Les sous-enduits traditionnels, - Les chapes à usage interne ou externe...
<b>CONSOMMATION</b>	————	20 kg/m <sup>2</sup>
<b>CLASSE DE FEU</b>	————	A1
<b>PLUS PRODUIT</b>	————	Prêt à gâcher, résistance à la compression à 28 jours : 20 Mpa
<b>MATIÈRE</b>	————	Mortier
<b>TEINTE</b>	————	Gris
<b>COULEUR</b>	————	Gris - Argent
<b>SUPPORT</b>	————	Multi supports
<b>D'APPLICATION</b>	————	
<b>RÉSISTANCE À LA COMPRESSION</b>	————	20 MPA
<b>QUANTITATIF MOYEN ( NB/M2 )</b>	————	20
	————	

<b>CLASSEMENT COV</b>	————	A+
<b>GRANULOMÉTRIE</b>	————	3/6
<b>UTILISATION</b>	————	Utilisé pour le montage des éléments de maçonnerie usage courant type G catégorie M20 (NF EN 998,2)
<b>URL FDES OU PEP</b>	————	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31486">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31486</a>
<b>DESRIPTIF UNITÉ</b>	————	Réaliser la liaison entre des éléments de maçonnerie pour une surface de paroi de 1 m <sup>2</sup> correspondant à 24,7 kg de mortier
<b>FONCTIONNELLE</b>	————	pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF</b>	————	50
<b>ACV (ANNÉE)</b>	————	
<b>INDICATEUR</b>	————	12.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>CARBONE</b>	————	
<b>RÉCH CLIM KG</b>	————	12.65
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	————	
<b>TYPE DE FDES OU</b>	————	Défaut
<b>PEP</b>	————	
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	————	Mètre carré
<b>FONCTIONNELLE</b>	————	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	————	Sac de 25 kg
<b>DU PRODUIT</b>	————	
<b>DANGEROUSITÉ</b>	————	SGH05 - Corrosif
<b>DANGEROUSITÉ</b>	————	SGH07 - Irritant
<b>RÉF. FABRICANT</b>	————	11101693
<b>MARQUE</b>	————	ULTIBAT