



ULTIBAT BETON 25KG

Ref : 76360



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le béton ULTIBAT est adapté aux travaux de maçonnerie courants. Il est utilisé pour : - la fabrication de linteaux, d'appuis - la fabrication d'appui de fenêtre - le coulage de dalle (> 3 cm) - la fondation légère - le scellement de poteaux. Uniquement vendu en Ile de France et Normandie.
CONSOMMATION	20 kg/m ² /cm
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
CLASSEMENT COV	A+
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
SUPPORT	Multi supports
D'APPLICATION PLUS PRODUIT	Composition : Sables et graviers naturels, Ciment Portland. Densité 2,1 Durée 1H Température d'utilisation 5-30°C Classe d'exposition X0 XC4 XS3 XD3 XF4 XA1 Émission intérieur : A+ Teneur en chlorures : < 0,10% Absorption < 0,5 kg (m ² .min0,5) Feu A1
GRANULOMÉTRIE	0/12
DOMAINE D'APPLICATION	Petit collectif
DOMAINE D'APPLICATION	Industriel
DOMAINE D'APPLICATION	Locaux commerciaux

D'APPLICATION	———	Travaux publics
DOMAINE	———	
D'APPLICATION	———	Etablissement Recevant du Public (ERP)
DOMAINE	———	
D'APPLICATION	———	Hopitaux
CONDITIONNEMENT	———	
DU PRODUIT	———	Sac de 25 kg
DANGEROUSITÉ	———	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	———	Xi - Irritant
RÉF. FABRICANT	———	391497
MARQUE	———	ULTIBAT