LA PLATEFORME DU BÂTIMENT

COMUS

MIGRASTOP 60 5 L

Ref : 76363



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Produit de traitement hydrofuge pour la consolidation et l'imperméabilisation des supports minéraux.
CONSOMMATION	5 à 10 m²/ L
POIDS (KG)	2.77 KG
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	5 litre
RENDEMENT	5 à 10 m²/L
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase aqueuse, préparé dans les règles de l'art pendant une durée de vie référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien
DURÉE VIE DE RÉF ACV	10

(ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE	———	1.28 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	1.28
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28283
TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
GAMME	———	MIGRASTOP 60
DANGEROSITÉ	———	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	———	A010679
MARQUE	———	COMUS