# COMUS MIGRASTOP 60 5 L

Ref : 76363

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Produit de traitement hydrofuge pour la consolidation et l'imperméabilisation des supports minéraux. |
| **CONSOMMATION** | 5 à 10 m²/ L |
| **POIDS (KG)** | 2.77 KG |
| **PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION** | Extérieur |
| **PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION** | Intérieur |
| **DURÉE DE CONSERVATION** | 36 MOIS |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | « Préparer 1m² de support à peindre, au moyen d'un fixateur ou d'un produit d'impression en phase aqueuse, préparé dans les règles de l'art(*) sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*) C |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37282 |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 30 |
| **INDICATEUR CARBONE** | 0.74 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans |
| **RÉCH CLIM KG** | 0.74 |

| | | |
|---|---|---|
| **EQUIV CO2 PAR UF** | | |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | — | Collective |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | — | Mètre carré |
| **CONTENANCE** | — | 5 litre |
| **RENDEMENT** | — | 5 à 10 m²/L |
| **DANGEROSITÉ** | — | SGH07 - Irritant |
| **RÉF. FABRICANT** | — | A010679 |
| **MARQUE** | — | COMUS |