

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/11/25 à 21:05

ULIROUT'O BLANC 10 L

Ref: 76372



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Peinture monocouche en phase aqueuse pour le traçage de bandes axiales, les travaux de signalisation. Résistance élevée à l'usure, séchage très rapide, mise en service 2 h. Aspect : mat/soie.
RENDEMENT	 7 m²/L "
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION PIÈCE	Extérieur
OUVRAGE DE	Exteriou
DESTINATION	
PIÈCE	Intérieur
OUVRAGE DE	
DESTINATION TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE	 24 MOIS
CONSERVATION	
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37291
PEP DURÉE VIE DE	7
RÉF ACV	
(ANNÉE) INDICATEUR	1.79 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
CARBONE	1.73 Try OOZ eq./Metre carre sur / aris
RÉCH CLIM KG	 1.79

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	 Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	40.00
CONTENANCE PHASE	10 litre Aqueuse
PEINTURE DESCRIPTIF	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*)
UNITÉ	avec de la peinture de finition, de type peinture pour sols mono-
FONCTIONNELLE	composant en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une mise en œuvre et aucun
RÉF. FABRICANT MARQUE	A010822 COMUS
:	