

LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 15/09/25 à 20:56

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



MOUSSE ISOLANTE HILTI CF ISO

500+

Ref : 76562



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Mousses CF ISO 500+ et mousse CF-I 65 ECO pour un rendement inégalé. Mousse Clean Tec CT3, plus respectueuse de la santé et de l'environnement.
MATIÈRE	—	Polyuréthane
CONTENANCE	—	0.5 litre
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	15 KM3
RENDEMENT	—	jusqu'à 44 l
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	—	0,037 W/mK
PLUS PRODUIT	—	Sans CFC
TEMPS DE MANIPULATION	—	20 min
COMPOSITION	—	Polyuréthane
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	—	0 DEGRES CELSIUS
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	—	35 DEGRES CELSIUS
COULEUR	—	Blanc
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	1
	—	

TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION		0.16 HEURE
TEMPS DE PRISE (EN MIN)	——	20
DANGÉROSITÉ	——	SGH06 - Toxique
RÉF. FABRICANT	——	2134929
MARQUE	——	HILTI