

GORI® GORISTYLE SATIN BLANC - 1L

Ref : 76587



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture satinée intérieure, emprunte carbone améliorée, à base de résines acryliques en phase aqueuse pour tous les travaux neufs ou de rénovation. Cette peinture peut être appliquée sur tous les supports intérieurs murs et plafonds. Elle ne corde pas, ne s'écaille pas et se tend facilement. Lessivable.
RENDEMENT	9 à 12 m²/L
MASSE	1.3 KM3
VOLUMIQUE	
(KG/M3)	
TYPE DE	Acrylique
PEINTURE	
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE	6 HEURE
SÉCHAGE AV	
FINITION	
PIÈCE	Intérieur
/OUVRAGE DE	
DESTINATION	
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
ZONE	Mur intérieur
D'UTILISATION	

ZONE		Plafond
D'UTILISATION		
REVÊTU	——	Voile de fibre de verre
TEINTE	——	Blanc
COULEUR	——	Blanc
DURÉE DE	——	18 MOIS
CONSERVATION		
URL FDES OU	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
PEP		
DURÉE VIE DE	——	10
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	——	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	——	1.31
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	——	Collective
OU PEP		
UNITÉ DE	——	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
CONTENANCE	——	1 litre
PHASE	——	Aqueuse
PEINTURE		
DESCRIPTIF	——	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*)
UNITÉ		avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiserie
FONCTIONNELLE		en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10
		ans comprenant une mise en œuvre et aucun en
RÉF. FABRICANT	——	379502
MARQUE	——	GORI