GORI GORISTYLE SATIN BLANC - 15L

Ref : 76593

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture satinée intérieure, emprunte carbone améliorée, à base de résines acryliques en phase aqueuse pour tous les travaux neufs ou de rénovation. Cette peinture peut être appliquée sur tous les supports intérieurs murs et plafonds. Elle ne corde pas, ne s'écaille pas et se tend facilement. Lessivable.
RENDEMENT	9 à 12 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.3 KM3
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	6 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
ZONE D'UTILISATION	Plafond

ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
REVÊTU	Voile de fibre de verre
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37284
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.31
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	15 litre
PHASE PEINTURE	Aqueuse
ASPECT	Satiné
RÉF. FABRICANT	379508
MARQUE	GORI