

GORI® GORIGLYSS SATIN BASE 10 - 1L

Ref : 76595



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture satinée de finition, résine glycérophtalique en phase solvant pour application sur menuiseries. Excellent pouvoir opacifiant. Bon garnissant. Lessivable. Grand confort d'application : excellente glisse.
CONDITIONNEMENT	—	1L
RENDEMENT	—	13 à 15 m ² /L
DENSITÉ	—	1.44 KM3
SUPPORTS	—	Menuiseries
PHASE PEINTURE	—	Phase solvant
TEINTABLE	—	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
SUPPORT D'APPLICATION	—	Bois
DESCRIPTIF UNITÉ	—	« Protéger et décorer 1m ² de support, préparé dans les règles de

FONCTIONNELLE

l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture satinée ou boiserie en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun

URL FDES OU PEP

DANGEROUSITÉ

RÉF. FABRICANT

MARQUE

SGH02 - Inflammable

379510

GORI