

GORI® GORIGLYSS SATIN BASE 30 - 1L

Ref : 76597



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture satinée de finition, résine glycérophtalique en phase solvant pour application sur menuiseries. Excellent pouvoir opacifiant. Bon garnissant. Lessivable. Grand confort d'application : excellente glisse.
CONDITIONNEMENT	1L
RENDEMENT	13 à 15 m²/L
DENSITÉ	1.44 KM3
SUPPORTS	Menuiseries
PHASE PEINTURE	Phase solvant
TEINTABLE	Oui
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
SUPPORT D'APPLICATION	Bois
TEINTE	Transparent

COULEUR	Transparent
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture satinée ou boiserie en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun
URL FDES OU PEP	
DANGÉROSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	379512
MARQUE	GORI