

LA PLATEFORME DU BATIMENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/05/24 à 11:51

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



PLACOTHERM+ 1.90 13+40 250

Ref : 76661



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polyuréthane associé à une plaque de plâtre.
ÉPAISSEUR	—	13 + 40 mm
RÉSISTANCE THERMIQUE (M ² .K/W)	—	1.9
HAUTEUR (CM)	—	250 CM
LARGEUR (CM)	—	120 CM
RÉACTION AU FEU	—	B s1 d0
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	—	0.022
CERTIFICATION	—	ACERMI n°15/081/1059
DIMENSION EN TEXTE	—	2,5 x 1,2 m
HAUTEUR (MM)	—	53 MM
MATIÈRE	—	Plâtre/PSE
URL FDES OU PEP	—	
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Ivoire
RÉF. FABRICANT	—	D5533500
MARQUE	—	PLACO

