HILTI PERFORATEUR BURINEUR FILAIRE HILTI TE 30 ATC-AVR

Ref : 76733

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Vitesse : 850 tours/min. Vibrations : 10 m/s². Puissance : 1010 W. Diamètre de perçage : Ø 5 à 28 mm (jusqu'au Ø 68 mm avec des mèches couronnes). Plage de forage optimale : Ø 10 à 20 mm. Force de frappe EPTA : 3,6 J. Cadence de frappe : 0 - 4500 coups/min. Ultra léger, compact et maniabilité parfaite. Moteur à induction (sans charbon).
PUISSANCE	1010 W
FORCE DE FRAPPE	3.6 EPTA
POIDS (KG)	4 KG
ÉMISSION DE VIBRATIONS	10 m/s²
PRESSION ACOUSTIQUE	88 DBA
TYPE DE MOTEUR	Electrique
UTILISATION	Forage à percussion, piquage
VITESSE	0 - 850 tours/min.
PLUS PRODUIT	Système anti-torsion, Réduction Active de Vibrations
NOMBRE DE VITESSES	1
CLASSE	2

ISOLATION ÉLECTRIQUE	
TENSION EN VOLTS	230
FRÉQUENCE DE FRAPPE COUPS/MIN.	4500
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	15
INDICATEUR CARBONE	194.33 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	194.33
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
RÉF. FABRICANT	2069955
MARQUE	HILTI