

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 30/10/25 à 22:14

SAINT-GOBAIN MASTIC VARIO DOUBLEFIT

Ref: 76791



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mastic Vario® DoubleFit d'Isover permet le traitement des périphéries des membranes d'étanchéité à l'air ISOVER. Il s'emploie dans le cadre de l'isolation des combles aménagés ou des maisons à ossature bois, ainsi que pour les murs et les toitures plates en bois par l'intérieur. br>Le mastic assure l'étanchéité des jonctions périphériques avec les éléments du bâti.
CLASSE DE FEU	 A2 s1 d0
PIECE /OUVRAGE DE DESTINATION	Combles aménagés
PIÈCE /OUVRAGE	 Combles perdus
DE DESTINATION DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fixation et l'étanchéité à l'air et à l'eau entre deux
FONCTIONNELLE	matériaux avec 1 mètre linéaire de cordon d'un diamètre moyen de 5 mm sur une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	 30
ACV (ANNEE) TYPE DE FDES OU	Défaut
PEP	Delaul
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	 Cartouche de 310 ml
GAMME	 Colle mastic
UTILISATION	 Accessoires isolation laine minérale

INDICATEUR CARBONE	2.99 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.99
URL FDES OU PEP RÉF. FABRICANT MARQUE	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45499 69565 ISOVER