

Ref : 76886



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le chauffe-eau durable et universel à résistance "thermoplongeur" et protection anticorrosion adapté à chaque besoin. Thermostat mécanique et isolation renforcée pour réaliser jusqu'à 8% d'économies. Convient à tous les types d'eau.
CAPACITÉ	500 L
HAUTEUR (MM)	1840 MM
DIAMÈTRE (MM)	750 MM
CLASSE ERP (MODE ECS)	C
ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	
TENSION EN VOLTS	Monophasé (230)
PROFIL DE SOUTIRAGE	L
MATIÈRE	Acier émaillé
PUISSANCE EN KW	5
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	15
INDICATEUR	1081.67 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1081.67
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ	Pièce
FONCTIONNELLE GARANTIE	5 ans
TYPE DE POSE/FIXATION	Stable
RÉF. FABRICANT	292001
MARQUE	THERMOR