



500H

MONTANT HYDROSTIL+ M48 2,49 ML

Ref : 76908



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Le montant Hydrostil de Placo s'utilise pour le montage de plaques de plâtre sur ossature métallique. Il dispose d'un haut pouvoir protecteur contre la corrosion et convient à une installation en locaux humides classés EC et EB+c. Il est compatible avec les plaques Aquaroc et Glasroc Ocean.
LONGUEUR (M)	—	2.49 M
LARGEUR (MM)	—	34 MM
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=26233
MATIÈRE	—	Acier galvanisé
TEINTE	—	Métal
DESCRIPTIF	—	Assurer, sur un mètre linéaire, une fonction d'élément d'ossature destinée à soutenir des cloisons ou doublages en plaque de plâtre.
UNITÉ	—	
FONCTIONNELLE	—	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	1.69 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	1.69
	—	

TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre
HAUTEUR (MM)	—	40 MM
POIDS (KG)	—	1.618 KG
RÉF. FABRICANT	—	H84352490
MARQUE	—	PLACO