



500H

FOURRURE HYDROSYIL + F530 - 300

Ref : 76939



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La fourrure Hydrostyl®+ F530 500h de Placo est un accessoire de fixation en acier pour ossature métallique. Elle s'utilise pour la réalisation de plafond suspendu à base de plaques de plâtre et de doublage sur ossature. La fourrure Hydrostyl®+ F530 500h de Placo se caractérise par un très haut pouvoir protecteur contre la corrosion (tenue 500 heures au brouillard salin).
LONGUEUR (M)	—	3 M
LARGEUR (MM)	—	61 MM
MATIÈRE	—	Acier galvanisé
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33669
TEINTE	—	Acier
COULEUR	—	Noir
DESCRIPTIF	—	Assurer, sur un mètre linéaire, une fonction d'élément d'ossature destinée à soutenir des plafonds en plaque de plâtre, sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
UNITÉ	—	
FONCTIONNELLE	—	
DURÉE VIE DE	—	50
RÉF ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	1.45 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	1.45
EQUIV CO2 PAR	—	

UF		
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Mètre
FONCTIONNELLE		
HAUTEUR (MM)	———	41 MM
POIDS (KG)	———	2.08 KG
RÉF. FABRICANT	———	H85143000
MARQUE	———	PLACO