

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



25KG

PLATRE LUTECE EXPRESS SAC DE

Ref : 7697



Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------------|------|---|
| DESCRIPTION | ———— | Le plâtre Lutèce Express de Placo est un plâtre polyvalent destiné à divers travaux : scellement, rebouchage et petits raccords d'enduisage en intérieur. C'est un plâtre de type B1/20/2 de granulométrie fine, à temps de prise court. |
| TEMPS DE MANIPULATION | ———— | 15 min. |
| CONSUMMATION | ———— | 8 kg/m ² /cm |
| UTILISATION | ———— | Pour reboucher, sceller et réaliser des petits travaux de chantiers. |
| OUTIL D'APPLICATION | ———— | Couteau/platoir |
| NORME | ———— | NF |
| GRANULOMÉTRIE | ———— | Fin |
| CLASSE DE FEU | ———— | A1 |
| DURÉE DE CONSERVATION | ———— | 6 MOIS |
| PLUS PRODUIT | ———— | Prise rapide, adapté aux petites gâchées, pas de retrait |
| MATIÈRE | ———— | Plâtre |
| ZONE D'UTILISATION | ———— | Mur intérieur |
| ZONE D'UTILISATION | ———— | Plafond |
| COULEUR | ———— | Blanc |
| | ———— | |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| TEINTE | — | Blanc |
| URL FDES OU PEP | — | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31717 |
| DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE | — | Assurer l'état de surface d'un mètre carré de cloison intérieure par enduisage pendant une durée de vie de référence de 30 ans. |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | — | 30 |
| INDICATEUR CARBONE | — | 2.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans |
| RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | — | 2.18 |
| TYPE DE FDES OU PEP | — | Défaut |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | — | Mètre carré |
| CONDITIONNEMENT DU PRODUIT | — | Sac de 25 kg |
| RÉF. FABRICANT | — | L10313A4121 |
| MARQUE | — | PLACO |