ACTIS
INNOVER POUR MIEUX ISOLER

TRISO TOITURE 16M2

Ref : 76996

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le pack Triso Toiture (ex Triso-Super 12 Boost'R') d'Actis s'utilise en isolation thermique d'une toiture. Il est composé de deux matériaux : - un isolant haute-performance Triso Hybrid avec pare-vapeur intégré, à poser côté chaud - un écran de sous-toiture Boost'r' Hybrid perspirant avec écran HPV intégré, à poser côté froid. Le système est particulièrement destiné à l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) mais il s'applique également en pose sous chevrons par l'intérieur.
DIMENSIONS	1,6 m x 10 m
POIDS (KG)	19 KG
TEINTE	Argent
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	16 m²
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	L'unité fonctionnelle (UF) évaluée est d'assurer la fonction d'isolation thermique, avec un composant qui assure la fonction d'écran sous toiture (EN 13859-1) et un composant qui assure la fonction d'étanchéité à l'air et de pare-vapeur (EN 13984) sur 1 m
INDICATEUR CARBONE	5.44 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.44
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
MATIÈRE	Polyéthylène
LARGEUR (MM)	1500 MM
LONGUEUR (MM)	10670 MM
EPAISSEUR (MM)	35 MM
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41290
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	6.45
RÉF. FABRICANT	81204
MARQUE	ACTIS